

Akoestische en brandwerende kit AF

De kit kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Eenvoudige installatie. Voorkomt de verspreiding van rook en brand van de ene verkaveling naar de andere via compensatoren, kabeldoorgangen en leidingen. De kit is één-component en is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals wand- en dakverbindingen, het vullen van kleine compensatoren etc. De kit is moeiteloos bestand tegen kleine bewegingen die plaatsvinden tussen de twee oppervlakken.

Biedt een brandwerendheid van maximaal 240min.

Getest volgens : BS476 part 20 :1987 ; EN 1366-4 ; NEN 6069

Testrapport : 2009-Efectis-RO844 [Rev.2]

Acoustieke isolatie : jusqu'à 57db ; conforme BSEN140-3

Toepasbaar op alle gangbare bouwmaterialen



De brandwerende acrylkit:

- ✓ Heeft een uitstekende hechting op de meeste materialen
- ✓ Ook geschikt voor buitengebruik
- ✓ Sluiting van verbindingen tot 10 mm
- ✓ Eenvoudig aan te brengen
- ✓ Verpakt in 310mm cartridges
- ✓ 12 cartridges per doos
- ✓ Verkrijgbaar in wit en mogelijk in grote hoeveelheden in grijs en bruin
- ✓ Vermijd contact met huid en ogen, draag handschoenen en/of beschermende crème



JOINT	GAP SURFACE COMBINATION	GAP WIDTH MM	SEAL DEPTH MM	INSULATION MINS	INTEGRITY MINS
HORIZONTAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	10	6	54	240
HORIZONTAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	20	20	UNCLASSIFIED	240
VERTICAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	10	6	UNCLASSIFIED	231
VERTICAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	12	12	UNCLASSIFIED	240
VERTICAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	15	10	40	240
VERTICAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	15	15	42	240
VERTICAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	20	15	49	240
VERTICAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	20	20	73	240
VERTICAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	35	20	92	240
VERTICAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	35	25	168	240
HORIZONTAL	HARDWOOD/ HARDWOOD	25	25	64	67
HORIZONTAL	HARDWOOD/ HARDWOOD	10	15	40	63
HORIZONTAL	SOFTWOOD/ SOFTWOOD	10	35	81	91
HORIZONTAL	SOFTWOOD/ SOFTWOOD	25	35	74	74
VERTICAL	HARDWOOD/ HARDWOOD	10	15	37	59
VERTICAL	HARDWOOD/ HARDWOOD	25	25	51	61
VERTICAL	SOFTWOOD/ SOFTWOOD	25	35	82	82
VERTICAL	SOFTWOOD/ SOFTWOOD	10	35	80	87
HORIZONTAL	STEEL/ STEEL	25	25	40	240
HORIZONTAL	STEEL/ CONCRETE	25	25	48	240
HORIZONTAL	CONCRETE/ CONCRETE	30	25	48	240
HORIZONTAL	VERMICULITE/ AERATED CONCRETE	25	25	48	240
VERTICAL	STEEL/ STEEL	25	25	58	240
VERTICAL	STEEL/ CONCRETE	25	25	52	240
VERTICAL	CONCRETE/ CONCRETE	30	25	33	240
VERTICAL	VERMICULITE/ AERATED CONCRETE	25	25	58	240