

Sellador acústico e intumescente AF

El sellador se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Fácil instalación. Evita la propagación de humo y fuego de un fraccionamiento a otro a través de juntas de expansión, pasajes de cables y tuberías. El kit es monocomponente y ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones como unión de paredes y cubiertas, relleno de pequeñas juntas de dilatación, etc. El kit puede soportar sin esfuerzo los pequeños movimientos que se producen entre ambas superficies.

Ofrece una resistencia al fuego de hasta 240min.

Probado: BS476 parte 20:1987; EN 1366-4; NEN 6069
Informe de prueba :2009-Efectis-RO844 [Rev.2]
Acústico aislamiento : hasta 57db; conforme BSEN140-3 Aplicable
a todos los materiales de construcción comunes.

Sellador acrílico resistente al fuego:

- Tiene una excelente adherencia a la mayoría de los materiales.
- También apto para uso en exteriores.
- Cierre de juntas hasta 10 mm
- Fácil de aplicar
- Embalado en cartuchos de 310 mm
- 12 cartuchos por caja
- Disponible en blanco y posible solo en grandes cantidades en gris y marrón.
- Evite el contacto con la piel y los ojos, use guantes y/o crema protectora



JOINT	GAP SURFACE COMBINATION	GAP WIDTH MM	SEAL DEPTH MM	INSULATION MINS	INTEGRITY MINS
HORIZONTAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	10	6	54	240
HORIZONTAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	20	20	UNCLASSIFIED	240
VERTICAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	10	6	UNCLASSIFIED	231
VERTICAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	12	12	UNCLASSIFIED	240
VERTICAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	15	10	40	240
VERTICAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	15	15	42	240
VERTICAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	20	15	49	240
VERTICAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	20	20	73	240
VERTICAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	35	20	92	240
VERTICAL	AERATED CONCRETE/ AERATED CONCRETE	35	25	168	240
HORIZONTAL	HARDWOOD/ HARDWOOD	25	25	64	67
HORIZONTAL	HARDWOOD/ HARDWOOD	10	15	40	63
HORIZONTAL	SOFTWOOD/ SOFTWOOD	10	35	81	91
HORIZONTAL	SOFTWOOD/ SOFTWOOD	25	35	74	74
VERTICAL	HARDWOOD/ HARDWOOD	10	15	37	59
VERTICAL	HARDWOOD/ HARDWOOD	25	25	51	61
VERTICAL	SOFTWOOD/ SOFTWOOD	25	35	82	82
VERTICAL	SOFTWOOD/ SOFTWOOD	10	35	80	87
HORIZONTAL	STEEL/ STEEL	25	25	40	240
HORIZONTAL	STEEL/ CONCRETE	25	25	48	240
HORIZONTAL	CONCRETE/ CONCRETE	30	25	48	240
HORIZONTAL	VERMICULITE/ AERATED CONCRETE	25	25	48	240
VERTICAL	STEEL/ STEEL	25	25	58	240
VERTICAL	STEEL/ CONCRETE	25	25	52	240
VERTICAL	CONCRETE/ CONCRETE	30	25	33	240
VERTICAL	VERMICULITE/ AERATED CONCRETE	25	25	58	240